

Κατάλογος προϊόντων

Αισθητήρια

- Με πτερύγια
- Χωρητικότητας
- Επιτηρητές Στροφών
- Με πλωτήρα
- Αγωγιμοί
- Πίεση
- Εκκρεμές
- Ροόμετρα



CESI



PFG05

Σειρά: [με πτερύγια](#) / Για υλικά: [Στερεά](#)

Αυτή η μονάδα στιβαρής κατασκευής είναι πολύ ασφαλής και είναι ειδικά σχεδιασμένη να χρησιμοποιείται σε δύσκολες συνθήκες εργασίας και συνεχείς κύκλους. Έκδοση με αρσενικό σπείρωμα 2"1/2 Gas

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Πιστοποιημένη κατά ATEX: Ex II 1/2D T85°C IP65 - TÜV 03 ATEX 2374 X

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
- Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
 - ο V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V. 24 d.c.
- Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC.
- Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
- Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +80° C.



PFG05F

Σειρά: [με πτερύγια](#) / Για υλικά: [Στερεά](#)

Αυτή η μονάδα στιβαρής κατασκευής είναι πολύ ασφαλής και είναι ειδικά σχεδιασμένη για δύσκολες συνθήκες εργασίας και συνεχείς κύκλους. Έκδοση με φλάντζα.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Πιστοποιημένη κατά ATEX: Ex II 1/2D T85°C IP65 - TÜV 03 ATEX 2374 X

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
- Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
 - ο V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V. 24 d.c.
- Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC.
- Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
- Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +80° C.



PFG05M

Σειρά: [με πτερύγια](#) / Για υλικά: [Στερεά](#)

Αυτή η μονάδα στιβαρής κατασκευής είναι πολύ ασφαλής και είναι ειδικά σχεδιασμένη να χρησιμοποιείται σε δύσκολες συνθήκες εργασίας και συνεχείς κύκλους. Έκδοση με χιτώνιο 2"1/2 Gas

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Πιστοποιημένη κατά ATEX: Ex II 1/2D T85°C IP65 - TÜV 03 ATEX 2374 X

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
- Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
 - ο V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V. 24 d.c.
- Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC.
- Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
- Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +80° C.



PFG05L

Σειρά: [με πτερύγια](#) / Για υλικά: [Στερεά](#)

Αυτή η μονάδα στιβαρής κατασκευής είναι πολύ ασφαλής και είναι ειδικά σχεδιασμένη να χρησιμοποιείται σε δύσκολες συνθήκες εργασίας και συνεχείς κύκλους. Έκδοση με λυχνία και αρσενικό σπείρωμα 2"1/2 Gas

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
- Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
 - ο V.110 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.220 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24 d.c.
- Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC.
- Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
- Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +80° C.



PFG05X

Σειρά: [με πτερύγια](#) / Για υλικά: [Στερεά](#) , [Διαβρωτικά](#)

Αυτή η μονάδα στιβαρής κατασκευής είναι πολύ ασφαλής και είναι ειδικά σχεδιασμένη για δύσκολες συνθήκες εργασίας και συνεχείς κύκλους. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση με αρσενικό σπείρωμα 2"1/2 Gas.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Πιστοποιημένη κατά ATEX: Ex II 1/2D T85°C IP65 - TÜV 03 ATEX 2374 X

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
- Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
 - ο V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V. 24 d.c.
- Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC.
- Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
- Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +80° C.



PFG05XF

Σειρά: [με πτερύγια](#) / Για υλικά: [Στερεά](#) , [Διαβρωτικά](#)

Αυτή η μονάδα στιβαρής κατασκευής είναι πολύ ασφαλής και είναι ειδικά σχεδιασμένη για δύσκολες συνθήκες εργασίας και συνεχείς κύκλους. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση με φλάντζα.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Πιστοποιημένη κατά ATEX: Ex II 1/2D T85°C IP65 - TÜV 03 ATEX 2374 X

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
- Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
 - ο V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V. 24 d.c.
- Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC.
- Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
- Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +80° C.



PFG05AT

Σειρά: [με πτερύγια](#) / Για υλικά: [Στερεά](#) , [Υψηλές θερμοκρασίες](#)

Ενδείκτης στάθμης κατάλληλος για λειτουργία σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση με αρσενικό σπείρωμα 2"1/2 Gas.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Πιστοποιημένος κατά ATEX: Ex II 1/2D T200°C IP65 - TÜV 03 ATEX 2374 X

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
- Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
 - ο V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V. 24 d.c.
- Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC.
- Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
- Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +200° C.



PFG05ATF

Σειρά: [με πτερύγια](#) / Για υλικά: [Στερεά](#) , [Υψηλές θερμοκρασίες](#)

Ενδείκτης στάθμης κατάλληλος για λειτουργία σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση με φλάντζα.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Πιστοποιημένος κατά ATEX: Ex II 1/2D T200°C IP65 - TÜV 03 ATEX 2374 X

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
- Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
 - ο V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V. 24 d.c.
- Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC.
- Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
- Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +200° C.



PFG05ATFV

Σειρά: [με πτερύγια](#) / Για υλικά: [Στερεά](#) , [Υψηλές Θερμοκρασίες](#)

Ο ενδείκτης στάθμης είναι κατάλληλος, ώστε να λειτουργεί σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες και υψηλό ποσοστό υγρασίας και ατμών. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Στην έκδοση με διπλή φλάντζα υπάρχει δυνατότητα αποστράγγισης του συμπυκνώματος.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.
Πιστοποιημένος κατά ATEX: Ex II 1/2D T200°C IP65 - TÜV 03 ATEX 2374 X

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
- Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
 - ο V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V. 24 d.c.
- Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC.
- Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
- Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +200° C.



PFG05ATFHV

Σειρά: [με πτερύγια](#) / Για υλικά: [Στερεά](#) , [Υψηλές Θερμοκρασίες](#)

Ενδείκτης στάθμης κατάλληλος για λειτουργία σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση με διπλή φλάντζα.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
- Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
 - ο V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V. 24 d.c.
- Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC.
- Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
- Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +400° C.



PFG05ATFHV60

Σειρά: [με πτερύγια](#) / Για υλικά: [Στερεά](#), [Υψηλές θερμοκρασίες](#)

Ενδείκτης στάθμης κατάλληλος για λειτουργία σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση με διπλή φλάντζα.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
- Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
 - ο V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V. 24 d.c.
- Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC.
- Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
- Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +600° C.



PFG05C

Σειρά: [με πτερύγια](#) / Για υλικά: [Στερεά](#)

Αυτή η μονάδα στιβαρής κατασκευής είναι πολύ ασφαλής και είναι ειδικά σχεδιασμένη για δύσκολες συνθήκες εργασίας και συνεχείς κύκλους. Μικρή έκδοση με αρσενικό σπείρωμα 2"1/2 Gas.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Πιστοποιημένη κατά ATEX: Ex II 1/2D T85°C IP65 - TÜV 03 ATEX 2374 X

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
- Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
 - ο V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V. 24 d.c.
- Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC.
- Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
- Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +80° C.



PFG05CF

Σειρά: [με πτερύγια](#) / Για υλικά: [Στερεά](#)

Αυτή η μονάδα στιβαρής κατασκευής είναι πολύ ασφαλής και είναι ειδικά σχεδιασμένη για δύσκολες συνθήκες εργασίας και συνεχείς κύκλους. Μικρή έκδοση με φλάντζα.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Πιστοποιημένη κατά ATEX: Ex II 1/2D T85°C IP65 - TÜV 03 ATEX 2374 X

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
- Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
 - ο V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V. 24 d.c.
- Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC.
- Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
- Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +80° C



PFG57X

Σειρά: [Με πτερύγια](#) / Για υλικά: [Στερεά](#), [Διαβρωτικά](#)

Ενδείκτης στάθμης με πτερύγια μικρού μεγέθους ειδικά κατάλληλος για χρήση σε μικρές δεξαμενές ή δεξαμενές δοσομέτρησης. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση με αρσενικό σπείρωμα 1"1/2 Gas.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Πιστοποιητικό ATEX: Ex II 1/2D T85°C IP65 - TÜV 03 ATEX 2374 X

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
- Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
 - ο V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V. 24 d.c.
- Χρήση επαφής: 5 A στα 250 V AC.
- Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
- Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +80° C.



PFG57XF

Σειρά: [Με πτερύγια](#) / Για υλικά: [Στερεά](#) , [Διαβρωτικά](#)

Ενδείκτης στάθμης με πτερύγια μικρού μεγέθους ειδικά κατάλληλος για χρήση σε μικρές δεξαμενές ή δεξαμενές δοσομέτρησης. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση με φλάντζα.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Πιστοποιητικό ATEX: Ex II 1/2D T85°C IP65 - TÜV 03 ATEX 2374 X

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
- Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
 - ο V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V. 24 d.c.
- Χρήση επαφής: 5 A στα 250 V AC.
- Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
- Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +80° C.



PFG57AT

Σειρά: [Με πτερύγια](#) / Για υλικά: [Στερεά](#) , [Υψηλές θερμοκρασίες](#)

Ενδείκτης στάθμης με πτερύγια μικρού μεγέθους ειδικά κατάλληλος για χρήση σε μικρές δεξαμενές ή δεξαμενές δοσομέτρησης και για λειτουργία σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με τα προϊόντα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση με αρσενικό σπείρωμα 1"1/2 Gas.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Πιστοποιητικό ATEX: Ex II 1/2D T200°C IP65 - TÜV 03 ATEX 2374 X

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
- Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
 - ο V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V. 24 d.c.
- Χρήση επαφής: 5 A στα 250 V AC.
- Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
- Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +200° C



PFG57ATF

Σειρά: [Με πτερύγια](#) / Για υλικά: [Στερεά](#), [Υψηλές θερμοκρασίες](#)

Ενδείκτης στάθμης με πτερύγια μικρού μεγέθους ειδικά κατάλληλος για χρήση σε μικρές δεξαμενές ή δεξαμενές δοσομέτρησης και για λειτουργία σε χώρους με υψηλές θερμοκρασίες. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση με φλάντζα.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Πιστοποιητικό ATEX: Ex II 1/2D T200°C IP65 - TÜV 03 ATEX 2374 X

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
- Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
 - ο V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V. 24 d.c.
- Χρήση επαφής: 5 A στα 250 V AC.
- Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
- Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +200° C.



PFG86

Σειρά: [Με πτερύγια](#) / Για υλικά: [Στερεά](#)

Αυτή η μονάδα στιβαρής κατασκευής είναι πολύ ασφαλής και είναι ειδικά σχεδιασμένη για δύσκολες συνθήκες εργασίας και συνεχείς κύκλους. Έκδοση με αρσενικό σπείρωμα 2"1/2 Gas.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Πιστοποιητικό ATEX: Ex II 1/2D T85°C IP65 - TÜV 03 ATEX 2374 X

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
- Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
 - ο V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V. 24 d.c.
- Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC.
- Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
- Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +80° C.



PFG86L

Σειρά: [Με πτερύγια](#) / Για υλικά: [Στερεά](#)

Αυτή η μονάδα στιβαρής κατασκευής είναι πολύ ασφαλής και είναι ειδικά σχεδιασμένη για δύσκολες συνθήκες εργασίας και συνεχείς κύκλους. Έκδοση με αρσενικό σπείρωμα 2"1/2 Αέριο και ενδεικτική λυχνία.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Πιστοποιητικό ATEX: Ex II 1/3D T85°C IP65/54 - TÜV 03 ATEX 2374 X

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
- Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
 - ο V.110 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.220 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V. 24 d.c.
- Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC.
- Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
- Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +80° C.



PFG80

Σειρά: [Με πτερύγια](#) / Για υλικά: [Στερεά](#)

Πυράντοχος ενδείκτης στάθμης κατασκευασμένος σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ιταλικής Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (CEI). Σχεδιασμένος για εγκαταστάσεις ή χώρους, όπου εξαιτίας χημικής επεξεργασίας ή ειδικών εύφλεκτων υλικών ενδέχεται να δημιουργηθούν εκρηκτικά αέρια που καθιστούν επικίνδυνη τη χρήση μη κατάλληλα σχεδιασμένων ηλεκτρικών συσκευών.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CESA Ex-97.D.060. Κλάση θερμοκρασίας T6=85°C.

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
- Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
 - ο V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V. 24 d.c.
- Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC.
- Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.



PFG80F

Σειρά: [Με πτερόγνια](#) / Για υλικά: [Στερεά](#)

Πυράντοχος ενδείκτης στάθμης κατασκευασμένος σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ιταλικής Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (CEI). Σχεδιασμένος για εγκαταστάσεις ή χώρους, όπου εξαιτίας χημικής επεξεργασίας ή ειδικών εύφλεκτων υλικών ενδέχεται να δημιουργηθούν εκρηκτικά αέρια που καθιστούν επικίνδυνη τη χρήση μη κατάλληλα σχεδιασμένων ηλεκτρικών συσκευών. Έκδοση με φλάντζα.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CESI Ex-97.D.060. Κλάση θερμοκρασίας T6=85°C.

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
- Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
 - ο V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V. 24 d.c.
- Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC.
- Ταχύτητα εξόδου (ελικοειδής άξονας): 1,5 rpm.



PFG06

Σειρά: [Χωρητικότητα](#) / Για υλικά: [Στερεά](#)

Ενδείκτης στάθμης χωρητικότητας χωρίς κινούμενα μηχανικά μέρη. Έκδοση με αρσενικό σπείρωμα 1"1/2 Gas.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Τεχνικά στοιχεία

- Περίβλημα από Latiohm 62-03 PD01 G/20, προστασία IP65.
- Αισθητήρας από Latishield 66-13A G/30
- Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
 - ο V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24 d.c.
- Χρήση επαφής: 5 A στα 250 V AC.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
- Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +80° C.



PFG06F

Σειρά: [Χωρητικότητα](#) / Για υλικά: [Στερεά](#)

Ενδείκτης στάθμης χωρητικότητας χωρίς κινούμενα μηχανικά μέρη. Έκδοση με φλάντζα.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Τεχνικά στοιχεία

- Περίβλημα από Latiohm 62-03 PD01 G/20, προστασία IP65.
- Αισθητήρας από Latishield 66-13A G/30
- Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
 - ο V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24 d.c.
- Χρήση επαφής: 5 A στα 250 V AC.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
- Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +80° C.



PFG06TC

Σειρά: [Χωρητικότητα](#) / Για υλικά: [Στερεά](#)

Ενδείκτης στάθμης χωρητικότητας χωρίς κινούμενα μηχανικά μέρη. Έκδοση με σύνδεση tri-clamp.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Τεχνικά στοιχεία

- Περίβλημα από Latiohm 62-03 PD01 G/20, προστασία IP65.
- Αισθητήρας από Latishield 66-13A G/30
- Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
 - ο V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24 d.c.
- Χρήση επαφής: 5 A στα 250 V AC.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
- Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +80° C



PF G06L

Σειρά: [Χωρητικότητα](#) / Για υλικά: [Στερεά](#)

Ενδείκτης στάθμης χωρητικότητας χωρίς κινούμενα μηχανικά μέρη. Έκδοση με λυχνία και αρσενικό σπείρωμα 1"1/2 Gas

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Τεχνικά στοιχεία

- Περίβλημα από Latiohm 62-03 PD01 G/20, προστασία IP65.
- Αισθητήρας από Latishield 66-13A G/30
- Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
 - ο V.110 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.220 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24 d.c.
- Χρήση επαφής: 5 A στα 250 V AC.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 1,1 bar.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -20 έως +70°C.
- Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +80° C.



PFGLP

Σειρά: [Με πλωτήρα](#) / Για υλικά: [Υγρά](#) , [Διαβρωτικό](#)

Ενδείκτης στάθμης με πλωτήρα για την ανίχνευση υγρών σε ρεζερβουάρ και δεξαμενές. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση με φλάντζα DN40.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Πιστοποιημένος κατά IECEx: Ex d IIB T4 Gb - Ex tD A21 IIIC T135°C Db IP65 - QAR TUN 08.003

Πιστοποιημένος κατά ATEX: Ex II 2GD Ex Td a21 IP65 T135°C - TÜV 08 ATEX 362388 X

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Φλάντζα και πλωτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10.
- Καλυμμένη φυσούνα για τη σύνδεση του λαστιχένιου πλωτήρα.
- Καλωδίωση με αντικραδασμικούς συνδετήρες Faston.
- Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -10 έως +100° C.



PFGLPC

Σειρά: [Με πλωτήρα](#) / Για υλικά: [Υγρά](#) , [Διαβρωτικό](#)

Ενδείκτης στάθμης με πλωτήρα για την ανίχνευση υγρών σε ρεζερβουάρ και δεξαμενές. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση με φλάντζα DN40 και κεκαμένος πλωτήρας.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Πιστοποιημένος κατά IECEx: Ex d IIB T4 Gb - Ex tD A21 IIIC T135°C Db IP65 - QAR TUN 08.003

Πιστοποιημένος κατά ATEX: Ex II 2GD Ex Td a21 IP65 T135°C - TÜV 08 ATEX 362388 X

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Φλάντζα και πλωτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10.
- Καλυμμένη φυσούνα για τη σύνδεση του λαστιχένιου πλωτήρα.
- Καλωδίωση με αντικραδασμικούς συνδετήρες Faston.
- Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -10 έως +100°C.



PFGLP22

Σειρά: [Με πλωτήρα](#) / Για υλικά: [Υγρά](#) , [Διαβρωτικό](#)

Ενδείκτης στάθμης με πλωτήρα για την ανίχνευση υγρών σε ρεζερβουάρ και δεξαμενές. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση με αρσενικό σπείρωμα 2" Gas.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Πιστοποιημένος κατά ATEX: Ex II 3GD Ex n T4 IIB Ex GD A22 T120 °C IP65 - CL 07 ATEX 0206

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Σπείρωμα και πλωτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10.
- Καλυμμένη φυσούνα για τη σύνδεση του λαστιχένιου πλωτήρα.
- Καλωδίωση με αντικραδασμικούς συνδετήρες Faston.
- Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -10 έως +120°C.



PFGLP22C

Σειρά: [Με πλωτήρα](#) / Για υλικά: [Υγρό](#) , [Διαβρωτικό](#)

Ενδείκτης στάθμης με πλωτήρα για την ανίχνευση υγρών σε ρεζερβουάρ και δεξαμενές. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση με αρσενικό σπείρωμα 2" Gas και κεκαμένο πλωτήρα.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Πιστοποιημένος κατά ATEX: Ex II 3GD Ex n T4 IIB Ex GD A22 T120 °C IP65 - CL 07 ATEX 0206

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Σπείρωμα και πλωτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10.
- Καλυμμένη φυσούνα για τη σύνδεση του λαστιχένιου πλωτήρα.
- Καλωδίωση με αντικραδασμικούς συνδετήρες Faston.
- Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -10 έως +120°C.



PFGLP22F

Σειρά: [Με πλωτήρα](#) / Για υλικά: [Υγρό](#) , [Διαβρωτικό](#)

Ενδείκτης στάθμης με πλωτήρα για την ανίχνευση υγρών σε ρεζερβουάρ και δεξαμενές. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση με φλάντζα.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Πιστοποιημένος κατά ATEX: Ex II 3GD Ex n T4 IIB Ex GD A22 T120 °C IP65 - CL 07 ATEX 0206

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Φλάντζα και πλωτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10.
- Καλυμμένη φυσούνα για τη σύνδεση του λαστιχένιου πλωτήρα.
- Καλωδίωση με αντικραδασμικούς συνδετήρες Faston.
- Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -10 έως +120°C.



PFGLP22FC

Σειρά: [Με πλωτήρα](#) / Για υλικά: [Υγρό](#), [Διαβρωτικό](#)

Ενδείκτης στάθμης με πλωτήρα για την ανίχνευση υγρών σε ρεζερβουάρ και δεξαμενές. Τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Έκδοση με φλάντζα και κεκαμένο πλωτήρα.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Πιστοποιημένος κατά ATEX: Ex II 3GD Ex n T4 IIB Ex GD A22 T120 °C IP65 - CL 07 ATEX 0206

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Φλάντζα και πλωτήρας από ανοξείδωτο χάλυβα 18/10.
- Καλυμμένη φυσούνα για τη σύνδεση του λαστιχένιου πλωτήρα.
- Καλωδίωση με αντικραδασμικούς συνδετήρες Faston.
- Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 25 bar.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -10 έως +120°C.



SMD20

Σειρά: [Επιτηρητές Στροφών](#) / Για υλικά: [Στερεά](#)

Η οθόνη μετρητή αριθμού στροφών SMD20 εγγυάται τη συνεχή επιτήρηση των λειτουργικών παραμέτρων όλων των περιστρεφόμενων μηχανημάτων ενός μηχανήματος. Έκδοση για άμεση σύνδεση.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Πιστοποιημένη κατά ATEX: II 2D Ex tD A21 IP65 T87 °C

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
- Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
 - ο V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V. 24 d.c.
- Χρήση επαφής: 5 A στα 250 V AC.
- Πεδίο λειτουργίας: 1-2800 rpm.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -15 έως +60°C



SMD20F

Σειρά: [Επιτηρητές Στροφών](#) / Για υλικά: [Στερεά](#)

Η οθόνη μετρητή αριθμού στροφών SMD20 εγγυάται τη συνεχή επιθεώρηση των λειτουργικών παραμέτρων όλων των περιστρεφόμενων μερών ενός μηχανήματος. Έκδοση με φλάντζα.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Πιστοποιημένη κατά ATEX: II 2D Ex tD A21 IP65 T87 °C

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
- Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
 - ο V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V. 24 d.c.
- Χρήση επαφής: 5 A στα 250 V AC.
- Πεδίο λειτουργίας: 1-2800 rpm.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -15 έως +60°C.



SMD20ST

Σειρά: [Επιτηρητές Στροφών](#) / Για υλικά: [Στερεά](#)

Η οθόνη μετρητή αριθμού στροφών SMD20 εγγυάται τη συνεχή επιτήρηση των λειτουργικών παραμέτρων όλων των περιστρεφόμενων μερών ενός μηχανήματος. Έκδοση με βάση στήριξης.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Πιστοποιημένη κατά ATEX: II 2D Ex tD A21 IP65 T87 °C

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
- Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
 - ο V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V. 24 d.c.
- Χρήση επαφής: 5 A στα 250 V AC.
- Πεδίο λειτουργίας: 1-2800 rpm.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -15 έως +60°C.



SMD20VN

Σειρά: [Επιτηρητές Στροφών](#) / Για υλικά: [Στερεά](#)

Οθόνη μετρητή αριθμού στροφών SMD20. Η ειδική αυτή έκδοση μπορεί να ελέγξει συνεχείς γραμμικές κινήσεις.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Πιστοποιημένη κατά ATEX: II 3 D c T80 °C IP65 - CL 07 ATEX 0105

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα σε σφαιρικά ρουλεμάν.
- Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
 - ο V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V. 24 d.c.
- Χρήση επαφής: 5 A στα 250 V AC.
- Πεδίο λειτουργίας: 1-2800 rpm.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -15 έως +60°C.



CLC38

Σειρά: [Αγώνιμα](#) / Για υλικά: [Υγρά](#)

Ελεγκτής στάθμης αγωγιμότητας. Έκδοση με 2 ή 3 ηλεκτρόδια από ανοξείδωτο χάλυβα.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από νάιλον 6+30% γυάλινων ινών. Προστασία IP65.
- Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
 - ο V.110/220 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24/48 a.c. 50/60 Hz.
- Χρήση επαφής: 5 A στα 250 V AC.
- Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 8 bar.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -5 έως +70° C.
- Μέγ. θερμοκρασία υλικού: +90° C.



ILP3

Σειρά: [Εκκρεμές](#) / Για υλικά: [Στερεά](#)

Ενδείκτης με εκκρεμές για την ανίχνευση της στάθμης υλικών σε σκόνη ή σε κόκκους, τα οποία σχηματίζουν κώνο στο εσωτερικό ενός σιλό ή μιας δεξαμενής.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Πιστοποιημένος κατά ATEX: II 1 D T85 °C IP65 - TÜV 05 ATEX 2833 X

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Καλωδίωση με αντικραδασμικούς συνδετήρες Faston.
- Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος: -10 έως +70°C.



SGP330

Σειρά: [Ροόμετρα](#) / Για υλικά: [Υγρά](#)

Αισθητήρας ροής

Τεχνικά στοιχεία

- Περίβλημα από ορείχαλκο με επιχρωμίωση, σύστημα στροβίλου από πολυαιθεριμίδιο.
- Διπλό σπείρωμα σύνδεσης 1/2" Αέριο.
- Ονομαστική πίεση 16 bar.
- Συνεχής θερμοκρασία λειτουργίας 90°C.
- Εύρος μέτρησης: 0,5 - 30 l/min.
- Σήμα: NPN 10...30 Vcc



SGP331

Σειρά: [Ροόμετρα](#) / Για υλικά: [Υγρά](#)

Αισθητήρας ροής

Τεχνικά στοιχεία

- Περίβλημα από ορείχαλκο με επιχρωμίωση, σύστημα στροβίλου από πολυαιθεριμίδιο.
- Διπλό σπείρωμα σύνδεσης 1/2" Αέριο.
- Ονομαστική πίεση 16 bar.
- Συνεχής θερμοκρασία λειτουργίας 90°C.
- Εύρος μέτρησης: 0,5 - 30 l/min.
- Σήμα: PNP 10...30 Vcc

MN03

Σειρά: [Πίεση](#) / Για υλικά: [Στερεά](#)

Ενδείκτης με μεμβράνη για την ανίχνευση της στάθμης των υλικών χάρη στην πίεσή τους στο όργανο.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC.
- Καλωδίωση με αντικραδασμικούς συνδετήρες Faston.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος για λαστιχένια μεμβράνη: -10 έως +70°C.
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος για μεμβράνη Viton: -10 έως +100°C.



MN03L

Σειρά: [Πίεση](#) / Για υλικά: [Στερεά](#)

Ενδείκτης με μεμβράνη για την ανίχνευση της στάθμης των υλικών χάρη στην πίεσή τους στο όργανο.

Έκδοση με λυχνία.

Κατασκευάζεται σύμφωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Τεχνικά στοιχεία

- Θήκη από χυτό αλουμίνιο, προστασία IP65.
- Χρήση επαφής: 10 A στα 250 V AC.
- Καλωδίωση με αντικραδασμικούς συνδετήρες Faston.
- Διαθέσιμη τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος:
 - ο V.110 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.220 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24 a.c. 50/60 Hz.
 - ο V.24 d.c.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος για λαστιχένια μεμβράνη: -10 έως +70°C.
- Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος για μεμβράνη Viton: -10 έως +100°C

